

Ветраахоўныя плёнкі (А) ONDUTISS BASIC A

Функцыі ветраахоўнай плёнкі:

- абараняе ўцяпляльнік ад забруджвання і выдзімання валокнаў,
- выпускае пар з ўцяпляльніка,
- абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц ўцяпляльніка,
- зніжае цэпластраты.

Відэа па мантажы на канале ondutiss.pro



Тэхнічныя характарыстыкі

Рулон 50 м²

Цана за рулон*	1020 - 1070 руб.
Кошт за метр квадратны*	20 - 22 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	50 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 75 / 55
Парапранікальнасць, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не менее 1 000
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	не менш за 170
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Так
Шырыня, м, ГОСТ 2678	1.6
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	31.25
Вага рулона, кг	2.7

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Кантроль якасці



Зручны мантаж



Абарона ад бактэрый



Эка-бяспека



Тэмпература прымянення
-60° - +80°