

# Ветрозащита (А) ONDUTISS BASIC A

## Функции ветрозащитной плёнки:

- защищает утеплитель от загрязнения и выдувания волокон,
- выпускает пар из утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя,
- снижает теплопотери.

Видео по монтажу на канале [ondutiss.pro](https://ondutiss.pro)



| Технические характеристики   | Намотка 50 м <sup>2</sup> |
|--|---------------------------|
| Цена за рулон*   | 1020 - 1070 руб.          |
| Цена за метр квадратный*   | 20 - 22 руб.              |
| Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">ГОСТ 2678</a>          | 50 ± 5%                   |
| Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, <a href="#">ГОСТ 2678</a>   | не менее 75 / 55          |
| Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">ГОСТ 25898 - 2020</a> | не менее 1 000            |
| Водоупорность, мм вод.ст., <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод В              | не менее 170              |
| Интегрированная клеящая лента  | Нет                       |
| Температура эксплуатации, °С   | от -60 до +80             |
| Печать на полотне  | Да                        |
| Ширина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>   | 1.6                       |
| Длина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>  | 31.25                     |
| Вес рулона, кг   | 2.7                       |

\*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Контроль качества



Удобный монтаж



Защита от бактерий



Эко-безопасность



Температура применения  
-60° - +80°