

# Ветрозащита (А) **ONDUTISS BASIC A**

## Функции ветрозащитной плёнки:

- защищает утеплитель от загрязнения и выдувания волокон,
- выпускает пар из утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя,
- снижает теплопотери.

**Видео по монтажу на канале [ondutiss.pro](#)**



Технические характеристики	Намотка 50 м <sup>2</sup>
Цена за рулон*	1020 - 1070 руб.
Цена за метр квадратный*	20 - 22 руб.
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">ГОСТ 2678</a>	50 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	не менее 75 / 55
Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">ГОСТ 25898 - 2020</a>	не менее 1 000
Водоупорность, мм вод.ст., <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менее 170
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Ширина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	1.6
Длина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	31.25
Вес рулона, кг	2.7

\*на основе средних значений выборочного мониторинга различных цен



Контроль  
качества




Удобный  
монтаж



Защита от  
бактерий



Эко-  
безопасность



Температура  
применения  
-60° - +80°