Ветрозащита (А)
ONDUTISS BASIC A

Функции ветрозащитной плёнки:
• защищает утеплитель от загрязнения и выдувания волокон,
• выпускает пар из утеплителя,
• защищает внутренние помещения от частиц утеплителя,
• снижает теплопотери.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 50 м²
Цена за рулон*	1020 - 1070 руб.
Цена за метр квадратный*	20 - 22 руб.
Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678	50 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 75 / 55
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не менее 1 000
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928, метод В	не менее 170
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Ширина, м,ГОСТ 2678	1.6
Длина, м, ГОСТ 2678	31.25
Диаметр рулона, мм	110±3
Вес рулона, кг	2.7

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

