

Ветрозащита (А) ONDUTISS BASIC A

Функции ветрозащитной плёнки:

- защищает утеплитель от загрязнения и выдувания волокон,
- выпускает пар из утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя,
- снижает теплопотери.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 50 м ²
Цена за рулон*	780 - 900 руб.
Цена за метр квадратный*	15 - 18 руб.
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	50 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 75 / 55
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не менее 1 000
Водоупорность, класс, ГОСТ EN 1928 , метод В	не менее 170
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.6
Длина, м, ГОСТ 2678	31.25
Вес рулона, кг	2.7

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Контроль качества



Удобный монтаж



Защита от бактерий



Эко-безопасность



Температура применения
-60° - +80°