

# Параізаляцыйнай плёнкі (В) ONDUTISS BASIC В

## Функцыі параізаляцыйнай плёнкі:

- абараняе ўцяпляльнік і канструкцыі будынка ад пранікнення вадзяных пар знутры памяшкання,
- зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізаляруючыя ўласцівасці ўцяпляльніка,
- абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц ўцяпляльніка.

Відэа па мантажы на канале [ondutiss.pro](https://ondutiss.pro)



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 50 м <sup>2</sup>
Цана за рулон*	720 - 760 руб.
Кошт за метр квадратны*	14 - 16 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	33 ± 10%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	не менш 45 / 35
Парапранікальнасць, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">РФ ГОСТ 25898 - 2020</a>	не более 12
Водоупорность, мм вод.ст., <a href="#">РФ ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менш за 3000
Воданепранікальнасць, клас, <a href="#">РФ ГОСТ EN 1928</a> , метод А	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Так
Шырыня, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	1.6
Даўжыня, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	31.25
Вага рулона, кг	1.9

\* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Кантроль якасці



Першае сыравіну



Зручны мантаж



Эка-бяспека



Тэмпература прымянення  
 -60° - +80°