Параізаляцыйнай плёнкі (В)
ONDUTISS BASIC B

Функцыі параізаляцыйнай плёнкі:
• абараняе ўцяпляльнік і канструкцыі будынка ад пранікнення вадзяных пар знутры памяшкання,
• зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізалюючыя ўласцівасці ўцяпляльніка,
• абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц уцяпляльніка.

Відэа па мантажы на канале ondutiss.pro



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 50 м²
Цана за рулон*	720 - 760 руб.
Кошт за метр квадратны*	14 - 16 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м², РФ ГОСТ 2678	33 ± 10%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 45 / 35
Парапранікальнасць, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не более 12
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	не менш за 3000
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Так
Шырыня, м,ГОСТ 2678	1.6
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	31.25
Дыяметр рулона, мм	75±3
Вага рулона, кг	1.9

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн

