

Параізаляцыйнай плёнкі (В) ONDUTISS BASIC В

Функцыі параізаляцыйнай плёнкі:

- абараняе ўцяпляльнік і канструкцыі будынка ад пранікнення вадзяных пар знутры памяшкання,
- зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізаляруючыя ўласцівасці ўцяпляльніка,
- абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц ўцяпляльніка.

Відэа па мантажы на канале ondutiss.pro



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 50 м ²
Цана за рулон*	550 - 650 руб.
Кошт за метр квадратны*	11 - 13 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	33 ± 10%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 45 / 35
Парапранікальнасць, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не более 12
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	не менш за 3000
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Так
Шырыня, м, ГОСТ 2678	1.6
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	31.25
Вага рулона, кг	1.9

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Кантроль якасці



Першае сыравіну



Зручны мантаж



Эка-бяспека



Тэмпература прымянення
 -60° - +80°