Бу тосқауыл пленкалары (В)
ONDUTISS BASIC B

Бу тосқауыл пленкасының функциялары:
• оқшаулау және құрылыс конструкцияларын бөлме ішінен су буының енуінен қорғайды,
• жылу шығынын азайтады, оқшаулаудың оқшаулау қасиеттерін сақтайды,
• интерьерлерді оқшаулау бөлшектерінен қорғайды.

ondutiss.pro арнасында өңдеу туралы бейне.



Техникалық сипаттамалар	Орама 50 м²
Бір орам бағасы*	720 - 760 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	14 - 16 руб.
Беттік тығыздық, г/м², РФ ГОСТ 2678	33 ± 10%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	кем емес 45 / 35
Бу өткізгіштігі, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	артық емес 12
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	кемінде 3000
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә
Ені, м, ГОСТ 2678	1.6
Ұзындығы, м,ГОСТ 2678	31.25
Ролик диаметрі, мм	75±3
Орамның салмағы, кг	1.9

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде

