

Бу тосқауыл пленкалары (B) ONDUTISS BASIC B

Бу тосқауыл пленкасының функциялары:

- оқшаулау және құрылыс конструкцияларын бөлме ішінен су буының енуінен қорғайды,
- жылу шығынын азайтады, оқшаулаудың оқшаулау қасиеттерін сақтайды,
- интерьерлерді оқшаулау бөлшектерінен қорғайды.

ondutiss.pro арнасында өңдеу туралы бейне.



Техникалық сипаттамалар	Орама 50 м ²
Бір орам бағасы*	720 - 760 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	14 - 16 руб.
Беттік тығыздық, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	33 ± 10%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	кем емес 45 / 35
Бу өткізгіштігі, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	артық емес 12
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	кемінде 3000
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә
Ені, м, ГОСТ 2678	1.6
Ұзындығы, м, ГОСТ 2678	31.25
Орамның салмағы, кг	1.9

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Сапаны бақылау



Бастапқы шикізат



Ыңғайлы орнату



Эко-қауіпсіздік



Қолдану температурасы -60° - +80°