Пароизоляция (В)
ONDUTISS BASIC B

Функции пароизоляционной плёнки:
• защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
• снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
• защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 50 м²
Цена за рулон*	720 - 760 руб.
Цена за метр квадратный*	14 - 16 руб.
Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678	33 ± 10%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 45 / 35
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не более 12
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928, метод В	не менее 3000
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Ширина, м,ГОСТ 2678	1.6
Длина, м, ГОСТ 2678	31.25
Диаметр рулона, мм	75±3
Вес рулона, кг	1.9

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

