

## Пароизоляция (В) ONDUTISS BASIC В

### Функции пароизоляционной плёнки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Видео по монтажу на канале [ondutiss.pro](https://ondutiss.pro)



Технические характеристики	Намотка 50 м <sup>2</sup>
Цена за рулон*	720 - 760 руб.
Цена за метр квадратный*	14 - 16 руб.
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">ГОСТ 2678</a>	33 ± 10%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	не менее 45 / 35
Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">ГОСТ 25898 - 2020</a>	не более 12
Водоупорность, мм вод.ст., <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менее 3000
Водонепроницаемость, класс, <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Ширина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	1.6
Длина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	31.25
Вес рулона, кг	1.9

\*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Контроль качества



Первичное сырьё



Удобный монтаж



Эко-безопасность



Температура применения  
-60° - +80°