

Пароизоляция (В) **ONDUTISS BASIC B**

Функции пароизоляционной плёнки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 50 м ²
Цена за рулон*	550 - 650 руб.
Цена за метр квадратный *	11 - 13 руб.
Поверхностная плотность, г/м², <u>ГОСТ 2678</u>	33 ± 10%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, H/50мм, <u>ГОСТ 2678</u>	не менее 45 / 35
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), <u>ГОСТ 25898 - 2020</u>	не более 12
Водоупорность, мм вод.ст., <u>ГОСТ EN 1928</u> , метод В	не менее 3000
Водонепроницаемость, класс, <u>ГОСТ EN 1928</u> , метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Ширина, м <u>,ГОСТ 2678</u>	1.6
Длина, м, <u>ГОСТ 2678</u>	31.25
Вес рулона, кг	1.9

^{*}на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен









