

Пароизоляция (В) ONDUTISS BASIC В

Функции пароизоляционной плёнки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 50 м ²
Цена за рулон*	550 - 650 руб.
Цена за метр квадратный*	11 - 13 руб.
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	33 ± 10%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 45 / 35
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не более 12
Водоупорность, класс, ГОСТ EN 1928 , метод В	не менее 3000
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928 , метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.6
Длина, м, ГОСТ 2678	31.25
Вес рулона, кг	1.9

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Контроль качества



Первичное сырьё



Удобный монтаж



Эко-безопасность



Температура применения
-60° - +80°