ONDUTISS by Onduline
строительные мембраны, плёнки и ленты

Гідраізаляцыйныя плёнкі (D)
ONDUTISS BASIC D

Функцыі гідраізаляцыйнай плёнкі:
• абараняе гарышча ад подкровельного кандэнсату і ападкаў,
• адводзіць цеплавы паток ад даху і зніжае рызыку ўтварэння наледзі і ледзяшоў,
• у якасці параізаляцыі, абараняе ўцяпляльнік ад пары і вады знутры памяшканняў.

Відэа па мантажы на канале ondutiss.pro

Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 50 м²
Цана за рулон*	1460 - 1535 руб.
Кошт за метр квадратны*	29 - 31 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м², РФ ГОСТ 2678	60 ± 10%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 430 / 330
Парапранікальнасць, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не более 15
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	не менш за 5500
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Так
Шырыня, м,ГОСТ 2678	1.5
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	33.33
Дыяметр рулона, мм	72±3
Вага рулона, кг	3

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн

Кантроль якасці | *Першаснае сыравіну* | *Зручны мантаж* | *Абарона ад бактэрый* | *Эка-бяспека* | *Тэмпература прымянення -60° - +80°*