

Гідраізаляцыйныя плёнкі (D) ONDUTISS BASIC D

Функцыі гідраізаляцыйнай плёнкі:

- абараняе гарышча ад подкровельнага кандэнсату і ападкаў,
- адводзіць цеплавы паток ад даху і зніжае рызыку ўтварэння наледзі і ледзяшоў,
- у якасці параізаляцыі, абараняе ўцяпляльнік ад пары і вады знутры памяшканняў.

Відэа па мантажы на канале ondutiss.pro



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 50 м ²
Цана за рулон*	1460 - 1535 руб.
Кошт за метр квадратны*	29 - 31 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	60 ± 10%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 430 / 330
Парапранікальнасць, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не более 15
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	не менш за 5500
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Так
Шырыня, м, ГОСТ 2678	1.5
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	33.33
Вага рулона, кг	3

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Кантроль якасці



Першае сыравіну



Зручны мантаж



Абарона ад бактэрый



Эка-бяспека



Тэмпература прымянення
-60° - +80°