
# Гідраізаляцыйныя плёнкі (D)
# ONDUTISS BASIC D

**Функцыі гідраізаляцыйнай плёнкі:**
• абараняе гарышча ад подкровельного кандэнсату і ападкаў,
• адводзіць цеплавы паток ад даху і зніжае рызыку ўтварэння наледзі і ледзяшоў,
• у якасці параізаляцыі, абараняе ўцяпляльнік ад пары і вады знутры памяшканняў.

**Відэа па мантажы на канале [ondutiss.pro](ondutiss.pro)**




| Тэхнічныя характарыстыкі | Рулон 50 м² |
|---|---|
| Цана за рулон* | 1460 - 1535 руб. |
| Кошт за метр квадратны* | 29 - 31 руб. |
| Павярхоўная шчыльнасць, г/м², РФ ГОСТ 2678 | 60 ± 10% |
| Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678 | не менш 430 / 330 |
| Парапранікальнасць, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020 | не более 15 |
| Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В | не менш за 5500 |
| Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928, метод А | W1 |
| Інтэграваная клеючая стужка | Не |
| Тэмпература эксплуатацыі, °С | от -60 до +80 |
| Друк на палатне | Так |
| Шырыня, м,ГОСТ 2678 | 1.5 |
| Даўжыня, м, ГОСТ 2678 | 33.33 |
| Дыяметр рулона, мм | 72±3 |
| Вага рулона, кг | 3 |

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн

