

Гідраізаляцыйныя плёнкі (D) ONDUTISS BASIC D

Функцыі гідраізаляцыйнай плёнкі:

- абараняе гарышча ад подкровельнага кандэнсату і ападкаў,
- адводзіць цеплавы паток ад даху і зніжае рызыку ўтварэння наледзі і ледзяшоў,
- у якасці параізаляцыі, абараняе ўцяпляльнік ад пары і вады знутры памяшканняў.

Відэа па мантажы на канале ondutiss.pro



| Тэхнічныя характарыстыкі | Рулон 50 м ² |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Цана за рулон* | 1170 - 1346 руб. |
| Кошт за метр квадратны* | 23 - 27 руб. |
| Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678 | 60 ± 10% |
| Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678 | не менш 430 / 330 |
| Парапранікальнасць, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020 | не более 15 |
| Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В | не менш за 5500 |
| Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А | W1 |
| Інтэграваная клеючая стужка | Не |
| Тэмпература эксплуатацыі, °С | от -60 до +80 |
| Друк на палатне | Так |
| Шырыня, м, ГОСТ 2678 | 1.5 |
| Даўжыня, м, ГОСТ 2678 | 33.33 |
| Вага рулона, кг | 3 |

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Кантроль якасці



Першае сыравіну



Зручны мантаж



Абарона ад бактэрый



Эка-бяспека



Тэмпература прымянення
-60° - +80°