
Гидрооқшаулағыш пленкалар (D)
ONDUTISS BASIC D

Гроизоляциялық пленканың функциялары:
• шатырды шатыр астындағы конденсациядан және жауын-шашыннан қорғайды,
• төбедегі жылу ағынын жояды және мұз бен мұздың пайда болу қаупін азайтады,
• бу тосқауылы ретінде оқшаулауды будан және үй ішіндегі судан қорғайды.

ondutiss.pro арнасында өңдеу туралы бейне.



Техникалық сипаттамалар	Орама 50 м²
Бір орам бағасы*	1460 - 1535 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	29 - 31 руб.
Беттік тығыздық, г/м², РФ ГОСТ 2678	60 ± 10%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	кем емес 430 / 330
Бу өткізгіштігі, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	артық емес 15
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	кемінде 5500
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә
Ені, м, ГОСТ 2678	1.5
Ұзындығы, м,ГОСТ 2678	33.33
Ролик диаметрі, мм	72±3
Орамның салмағы, кг	3

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде

