

Гидрооқшаулағыш пленкалар (D) ONDUTISS BASIC D

Гроизоляциялық пленканың функциялары:

- шатырды шатыр астындағы конденсациядан және жауын-шашыннан қорғайды,
- төбедегі жылу ағынын жояды және мұз бен мұздың пайда болу қаупін азайтады,
- бу тосқауылы ретінде оқшаулауды будан және үй ішіндегі судан қорғайды.

ondutiss.pro арнасында өңдеу туралы бейне.



| Техникалық сипаттамалар | Орама 50 м ² |
|--|-------------------------|
| Бір орам бағасы* | 1170 - 1346 руб. |
| Шаршы метрдің бағасы* | 23 - 27 руб. |
| Беттік тығыздық, г/м ² , РФ ГОСТ 2678 | 60 ± 10% |
| Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678 | кем емес 430 / 330 |
| Бу өткізгіштігі, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020 | артық емес 15 |
| Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В | кемінде 5500 |
| Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А | W1 |
| Біріктірілген жабысқақ таспа | Жоқ |
| Пайдалану температурасы, °С | от -60 до +80 |
| Кенепте басып шығару | Иә |
| Ені, м, ГОСТ 2678 | 1.5 |
| Ұзындығы, м, ГОСТ 2678 | 33.33 |
| Орамның салмағы, кг | 3 |

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Сапаны бақылау



Бастапқы шикізат



Ыңғайлы орнату



Бактериялардан қорғау



Эко-қауіпсіздік



Қолдану температурасы -60° - +80°