

Гидрооқшаулағыш пленкалар (D) ONDUTISS BASIC D

Гроизоляциялық пленканың функциялары:

- шатырды шатыр астындағы конденсациядан және жауын-шашыннан қорғайды,
- төбедегі жылу ағынын жояды және мұз бен мұздың пайда болу қаупін азайтады,
- бу тосқауылы ретінде оқшаулауды бұдан және үй ішіндегі судан қорғайды.

ondutiss.pro арнасында өңдеу туралы бейне.



Техникалық сипаттамалар	Орама 50 м ²
Бір орам бағасы*	1460 - 1535 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	29 - 31 руб.
Беттік тығыздық, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	60 ± 10%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	кем емес 430 / 330
Бу өткізгіштігі, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	артық емес 15
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	кемінде 5500
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә
Ені, м, ГОСТ 2678	1.5
Ұзындығы, м, ГОСТ 2678	33.33
Орамның салмағы, кг	3

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Сапаны бақылау



Бастапқы шикізат



Ыңғайлы орнату



Бактериялардан қорғау



Эко-қауіпсіздік



Қолдану температурасы -60° - +80°