
Гидроизоляция (D)
ONDUTISS BASIC D

Функции гидроизоляционной плёнки:
• защищает чердак от подкровельного конденсата и осадков,
• отводит тепловой поток от кровли и снижает риск образования наледи и сосулек,
• в качестве пароизоляции, защищает утеплитель от пара и воды изнутри помещений.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 50 м²
Цена за рулон*	1460 - 1535 руб.
Цена за метр квадратный*	29 - 31 руб.
Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678	60 ± 10%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 430 / 330
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не более 15
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928, метод В	не менее 5500
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Ширина, м,ГОСТ 2678	1.5
Длина, м, ГОСТ 2678	33.33
Диаметр рулона, мм	72±3
Вес рулона, кг	3

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

