

## Гидроизоляция (D) ONDUTISS BASIC D

## Функции гидроизоляционной плёнки:

- защищает чердак от подкровельного конденсата и осадков,
- отводит тепловой поток от кровли и снижает риск образования наледи и сосулек,
- в качестве пароизоляции, защищает утеплитель от пара и воды изнутри помещений.

## Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 50 м <sup>2</sup>
Цена за рулон*	1170 - 1346 руб.
Цена за метр квадратный <b>*</b>	23 - 27 руб.
Поверхностная плотность, г/м², <u>ГОСТ 2678</u>	60 ± 10%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, H/50мм, <u>ГОСТ 2678</u>	не менее 430 / 330
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), <u>ГОСТ 25898 - 2020</u>	не более 15
Водоупорность, мм вод.ст., <u>ГОСТ EN 1928</u> , метод В	не менее 5500
Водонепроницаемость, класс, <u>ГОСТ EN 1928</u> , метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Ширина, м <u>,ГОСТ 2678</u>	1.5
Длина, м, <u>ГОСТ 2678</u>	33.33
Вес рулона, кг	3

<sup>\*</sup>на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен













Экобезопасності

https://ondutiss.pro Дата выгрузки: 25.11.2025