

Гидроизоляция (D) **ONDUTISS BASIC D**

Функции гидроизоляционной плёнки:

- защищает чердак от подкровельного конденсата и осадков,
- отводит тепловой поток от кровли и снижает риск образования наледи и сосулек,
- в качестве пароизоляции, защищает утеплитель от пара и воды изнутри помещений.

Видео по монтажу на канале [ondutiss.pro](#)



Технические характеристики

Намотка 50 м²

Цена за рулон*	1170 - 1346 руб.
Цена за метр квадратный*	23 - 27 руб.
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	60 ± 10%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 430 / 330
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не более 15
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928 , метод В	не менее 5500
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928 , метод А	W1
Интегрированная kleящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.5
Длина, м, ГОСТ 2678	33.33
Вес рулона, кг	3

*на основе средних значений выборочного мониторинга различных цен

