

# Гидроизоляция (D) ONDUTISS BASIC D

## Функции гидроизоляционной плёнки:

- защищает чердак от подкровельного конденсата и осадков,
- отводит тепловой поток от кровли и снижает риск образования наледи и сосулек,
- в качестве пароизоляции, защищает утеплитель от пара и воды изнутри помещений.

Видео по монтажу на канале [ondutiss.pro](https://ondutiss.pro)



Технические характеристики	Намотка 50 м <sup>2</sup>
Цена за рулон*	1170 - 1346 руб.
Цена за метр квадратный*	23 - 27 руб.
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">ГОСТ 2678</a>	60 ± 10%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	не менее 430 / 330
Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">ГОСТ 25898 - 2020</a>	не более 15
Водоупорность, класс, <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менее 5500
Водонепроницаемость, класс, <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Ширина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	1.5
Длина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	33.33
Вес рулона, кг	3

\*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Контроль качества



Первичное сырьё



Удобный монтаж



Защита от бактерий



Эко-безопасность



Температура применения  
-60° - +80°