

Гидроизоляция (D) ONDUTISS BASIC D

Функции гидроизоляционной плёнки:

- защищает чердак от подкровельного конденсата и осадков,
- отводит тепловой поток от кровли и снижает риск образования наледи и сосулек,
- в качестве пароизоляции, защищает утеплитель от пара и воды изнутри помещений.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



| Технические характеристики | Намотка 50 м ² |
|--|---------------------------|
| Цена за рулон* | 1460 - 1535 руб. |
| Цена за метр квадратный* | 29 - 31 руб. |
| Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678 | 60 ± 10% |
| Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678 | не менее 430 / 330 |
| Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 - 2020 | не более 15 |
| Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928 , метод В | не менее 5500 |
| Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928 , метод А | W1 |
| Интегрированная клеящая лента | Нет |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +80 |
| Печать на полотне | Да |
| Ширина, м, ГОСТ 2678 | 1.5 |
| Длина, м, ГОСТ 2678 | 33.33 |
| Вес рулона, кг | 3 |

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Контроль качества



Первичное сырьё



Удобный монтаж



Защита от бактерий



Эко-безопасность



Температура применения
-60° - +80°