

# Геатэкстыль

## ONDUTISS Drainage 150

### Функцыі дрэнажнага геатэкстылю:

- абараняе дрэнажныя сістэмы ад запарушвання,
- эфектыўна адводзіць вільгаць,
- прадухіляе перамешванне пластоў грунта,
- ўзмацняе дарожныя канструкцыі.

Відэа па мантажы на канале [ondutiss.pro](https://ondutiss.pro)



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 50 м <sup>2</sup>
Цана за рулон*	3400 - 3600 руб.
Кошт за метр квадратны*	68 - 72 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	150 ± 10%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	не менш 180 / 180
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	ад -65 да +55
Падаўжэнне пры парыве, уздоўж/папярок, %, <a href="#">ГОСТ Р 53226</a>	не больш за 100 / 120
Каэфіцыент фільтрацыі, м/сут, <a href="#">ГОСТ Р 52608</a>	не менш за 20
Друк на палатне	Не
Шырыня, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	2
Даўжыня, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	25
Вага рулона, кг	9.6

\* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Кантроль якасці



Зручны мантаж



Абарона ад бактэрый



Эка-бяспека



Устойлівасць да агрэсіўнай асяроддзі