Геатэкстыль
ONDUTISS Drainage 200

Функцыі дрэнажнага геатэкстылю:
• абараняе дрэнажныя сістэмы ад запарушвання,
• эфектыўна адводзіць вільгаць,
• прадухіляе перамешванне пластоў грунта,
• ўзмацняе дарожныя канструкцыі.

Відэа па мантажы на канале ondutiss.pro



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 50 м²
Цана за рулон*	4250 - 4500 руб.
Кошт за метр квадратны*	85 - 90 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м², РФ ГОСТ 2678	200 ± 10%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 250 / 250
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	ад -65 да +55
Падаўжэнне пры парыве, уздоўж/папярок, %, ГОСТ Р 53226	не больш за 100 / 120
Каэфіцыент фільтрацыі, м/сут, ГОСТ Р 52608	не менш за 20
Друк на палатне	Не
Шырыня, м,ГОСТ 2678	2
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	25
Дыяметр рулона, мм	230±10
Вага рулона, кг	11.5

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн

Кантроль якасці | Зручны мантаж | Абарона ад бактэрый | Эка-бяспека | Ўстойлівасць да агрэсіўнай асяроддзі