

Геатэкстыль

ONDUTISS Drainage 300

Функцыі дрэнажнага геатэкстылю:

- абараняе дрэнажныя сістэмы ад запарушвання,
- эфектыўна адводзіць вільгаць,
- прадухіляе перамешванне пластоў грунта,
- ўзмацняе дарожныя канструкцыі.

Відэа па мантажы на канале ondutiss.pro



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 50 м ²	Рулон 96 м ²
Цана за рулон*	5150 - 5400 руб.	Часова няма ў наяўнасці
Кошт за метр квадратны*	103 - 108 руб.	Часова няма ў наяўнасці
Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	300 ± 10%	300 ± 10%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 400 / 400	не менш 400 / 400
Інтэграваная клеючая стужка	Не	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	ад -65 да +55	ад -65 да +55
Падаўжэнне пры парыве, уздоўж/папярок, %, ГОСТ Р 53226	не больш за 100 / 120	не больш за 100 / 120
Каэфіцыент фільтрацыі, м/сут, ГОСТ Р 52608	не менш за 20	не менш за 20
Друк на палатне	Не	Не
Шырыня, м, ГОСТ 2678	2	2
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	25	25
Вага рулона, кг	16.2	16.2

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Кантроль якасці



Зручны мантаж



Абарона ад бактэрый



Эка-бяспека



Ўстойлівасць да агрэсіўнай асяроддзі