Параізаляцыйнай плёнкі (В)
ONDUTISS EXPERT КАРКАС Frame House

Функцыі параізаляцыйнай плёнкі:
• абараняе ўцяпляльнік і канструкцыі будынка ад пранікнення вадзяных пар знутры памяшкання,
• зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізаляцыйныя ўласцівасці ўцяпляльніка,
• абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц ўцяпляльніка.

Відэа па мантажы на канале **ondutiss.pro**



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 96 м²
Цана за рулон*	7800 - 8200 руб.
Кошт за метр квадратны*	81 - 86 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м², РФ ГОСТ 2678	185 ± 5%
Таўшчыня, мкм	200
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 105 / 100
Парапранікальнасць, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не более 3
Супраціў парапраніканню, Rп, м2 * ч * Па / мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	не менш за 149
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	не менш за 110
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	не менш за 7000
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Не
Шырыня, м,ГОСТ 2678	3.2
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	30
Вага рулона, кг	17.66
Тэрмін службы, лет	

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн

Тэрмін службы 50 гадоў | Кантроль якасці | Зручны мантаж | Эка-бяспека