Бу тосқауыл пленкалары (B)
ONDUTISS EXPERT КАРКАС Frame House

Бу тосқауыл пленкасының функциялары:
• оқшаулау мен ғимарат құрылымдарын бөлменің ішінен су буының енуінен қорғайды,
• жылу шығынын азайтады, оқшаулаудың жылу оқшаулау қасиеттерін сақтайды,
• ішкі бөлмелерді оқшаулау бөлшектерінен қорғайды.

Арнада монтаждау туралы бейне **ondutiss.pro**



Техникалық сипаттамалар	Орама 75 м²	Орама 96 м²
Бір орам бағасы*	Уақытша қол жетімді емес	7800 - 8200 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	Уақытша қол жетімді емес	81 - 86 руб.
Беттік тығыздық, г/м², РФ ГОСТ 2678	185 ± 5%	185 ± 5%
Қалыңдығы, мкм	200	200
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	кем емес 105 / 100	кем емес 105 / 100
Бу өткізгіштігі, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	артық емес 3	артық емес 3
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	кемінде 149	кемінде 149
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	кемінде 110	кемінде 110
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод B	кемінде 7000	кемінде 7000
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928, метод A	W1	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ	Жоқ
Пайдалану температурасы, °C	от -60 до +80	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Жоқ	Жоқ
Ені, м, ГОСТ 2678	3.2	3.2
Ұзындығы, м,ГОСТ 2678	30	30
Орамның салмағы, кг	17.66	17.66
Қызмет мерзімі, жылдар		

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде

Қызмет мерзімі 50 жыл | Сапаны бақылау | Ыңғайлы орнату | Эко-қауіпсіздік