

## Бу тосқауыл пленкалары (B) ONDUTISS EXPERT КАРКАС Frame House

### Бу тосқауыл пленкасының функциялары:

- оқшаулау мен ғимарат құрылымдарын бөлменің ішінен су буының енуінен қорғайды,
- жылу шығынын азайтады, оқшаулаудың жылу оқшаулау қасиеттерін сақтайды,
- ішкі бөлмелерді оқшаулау бөлшектерінен қорғайды.

Арнада монтаждау туралы бейне [ondutiss.pro](https://ondutiss.pro)



Техникалық сипаттамалар	Орама 96 м <sup>2</sup>
Бір орам бағасы*	7800 - 8200 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	81 - 86 руб.
Беттік тығыздық, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	185 ± 5%
Қалыңдығы, мкм	200
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	кем емес 105 / 100
Бу өткізгіштігі, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">РФ ГОСТ 25898 - 2020</a>	артық емес 3
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг ( <a href="#">РФ ГОСТ 25898-2020</a> )	кемінде 149
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м ( <a href="#">РФ ГОСТ 25898-2012</a> )	кемінде 110
Суға төзімділік, мм вод.ст., <a href="#">РФ ГОСТ EN 1928</a> , метод В	кемінде 7000
Су өткізбейтін, класы, <a href="#">РФ ГОСТ EN 1928</a> , метод А	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Жоқ
Ені, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	3.2
Ұзындығы, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	30
Орамның салмағы, кг	17.66
Қызмет мерзімі, жылдар	50

\* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Қызмет мерзімі 50 жыл



Сапаны бақылау



Ыңғайлы орнату



Эко-қауіпсіздік