ONDUTISS by Onduline
строительные мембраны, плёнки и ленты

Пароизоляция (В)
ONDUTISS EXPERT КАРКАС Frame House

Функции пароизоляционной плёнки:
• защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
• снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
• защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 96 м²
Цена за рулон*	7800 - 8200 руб.
Цена за метр квадратный*	81 - 86 руб.
Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678	185 ± 5%
Толщина, мкм	200
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 105 / 100
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не более 3
Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не менее 149
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не менее 110
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928, метод В	не менее 7000
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Нет
Ширина, м,ГОСТ 2678	3.2
Длина, м, ГОСТ 2678	30
Вес рулона, кг	17.66
Срок службы, лет	

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

Срок службы 50 лет | Контроль качества | Удобный монтаж | Эко-безопасность