

Бу тосқауыл пленкалары (В) ONDUTISS MASTER В

Бу тосқауыл пленкасының функциялары:

оқшаулау мен ғимарат құрылымдарын бөлменің ішінен су буының енуінен қорғайды, жылу шығынын азайтады, о

қшаулаудың жылу оқшаулау қасиеттерін сақтайды,

ішкі бөлмелерді оқшаулау бөлшектерінен қорғайды.



Техникалық сипаттамалар

Бір орам бағасы*	Уақытша қол жетімді емес
Шаршы метрдің бағасы*	Уақытша қол жетімді емес
Беттік тығыздық, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	90 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	150/120 кем емес
Бу өткізгіштігі, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не более 2
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	кемінде 25
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	кемінде 7
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	кемінде 7000
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1
Пайдалану температурасы, °C	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә
Қызмет мерзімі, жылдар	35

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде