Пароизоляция (В)
ONDUTISS МАСТЕР В

Функции пароизоляционной плёнки:
• защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
• снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
• защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.



Технические характеристики

Цена за рулон*	Временно нет в наличии
Цена за метр квадратный*	Временно нет в наличии
Поверхностная плотность, г/м^2, ГОСТ 2678	90 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 150/120
Паропроницаемость, г/(м^2*24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не более 2
Сопротивление паропроницанию, Rп, м^2·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не менее 25
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не менее 7
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928, метод В	не менее 7000
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Срок службы, лет	35

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен