

# Ветраахоўныя плёнкі (А) ONDUTISS PRO A

## Функцыі ветраахоўнай плёнкі:

- абараняе ўцяпляльнік ад забруджвання і выдзімання валокнаў,
- выпускае пар з ўцяпляльніка,
- абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц ўцяпляльніка,
- зніжае цепластраты.

Відэа па мантажы на канале [ondutiss.pro](https://ondutiss.pro)



## Тэхнічныя характарыстыкі

## Рулон 75 м<sup>2</sup>

Цана за рулон*	3200 - 3400 руб.
Кошт за метр квадратны*	42 - 46 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	100 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	не менш 165 / 110
Парапранікальнасць, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">РФ ГОСТ 25898 - 2020</a>	не менее 1 000
Супраціў парапраніканню, R <sub>p</sub> , м <sup>2</sup> * ч * Па / мг ( <a href="#">РФ ГОСТ 25898-2020</a> )	не больш 0,034
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, S <sub>d</sub> , м ( <a href="#">РФ ГОСТ 25898-2012</a> )	не больш 0,027
Водоупорность, мм вод.ст., <a href="#">РФ ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менш за 200
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Ўстойлівасць да УФ-старэнню, дзён, <a href="#">РФ ГОСТ 32317-2012</a>	90
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Так
Шырыня, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	1.5
Даўжыня, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	50
Вага рулона, кг	7.4
Тэрмін службы, лет	50

\* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін  
службы 50  
гадоў



Кантроль  
якасці



Першае  
сыравіну



Зручны  
мантаж



УФ-абарона  
90 дзён



Абарона ад  
бактэрый



Эка-бяспека



Тэмпература  
прымянення  
-60° - +80°