

## Ветрозащита (A) ONDUTISS PRO A

## Функции ветрозащитной плёнки:

- защищает утеплитель от загрязнения и выдувания волокон,
- выпускает пар из утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя,
- снижает теплопотери.

## Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 75 м²
Цена за рулон*	3200 - 3400 руб.
Цена за метр квадратный <b>*</b>	42 - 46 руб.
Поверхностная плотность, г/м², <u>ГОСТ 2678</u>	100 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, H/50мм, <u>ГОСТ 2678</u>	не менее 165 / 110
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), <u>ГОСТ 25898 - 2020</u>	не менее 1 000
Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг <u>ГОСТ 25898-2020</u>	не более 0,034
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м ( <u>ГОСТ 25898-2012</u> )	не более 0,027
Водоупорность, мм вод.ст., <u>ГОСТ EN 1928</u> , метод В	не менее 200
Интегрированная клеящая лента	Нет
Стойкость к УФ-старению, дней, <u>ГОСТ 32317-2012</u>	90
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Ширина, м <u>,ГОСТ 2678</u>	1.5
Длина, м, <u>ГОСТ 2678</u>	50
Вес рулона, кг	7.4
Срок службы, лет	50

<sup>\*</sup>на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



















https://ondutiss.pro Дата выгрузки: 19.11.2025