
Супердыфузійныя мембраны (АМ)
ONDUTISS PRO AM 130

Функцыі супердыфузійнай мембраны:
• абараняе ўцяпляльнік і элементы даху ад працёкаў, халоднага паветра і кандэнсату,
• выпускае пар з уцяпляльніка,
• зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізалюючыя ўласцівасці ўцяпляльніка,
• падаўжае тэрмін службы ўсёй канструкцыі.

Відэа па мантажы на канале [ondutiss.pro]



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 75 м²
Цана за рулон*	7700 - 8100 руб.
Кошт за метр квадратны*	102 - 108 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м², РФ ГОСТ 2678	130 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 180 / 105
Парапранікальнасць, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не менее 700
Супраціў парапраніканню, Rп, м2 * ч * Па / мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	не больш 0,071
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	не больш 0,055
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	не менш за 5000
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Ўстойлівасць да УФ-старэнню, дзён, РФ ГОСТ 32317-2012	90
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Так
Шырыня, м,ГОСТ 2678	1.5
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	50
Дыяметр рулона, мм	185 ± 3
Вага рулона, кг	9.7
Тэрмін службы, лет	

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн

