
Супердиффузиялық мембраналар (АМ)
ONDUTISS PRO AM 130

Супердиффузия мембранасының функциялары:
• оқшаулауды және шатыр элементтерін ағып кетуден, суық ауадан және конденсациядан қорғайды,
• изоляциядан буды шығарады,
• жылу шығынын азайтады, оқшаулаудың оқшаулау қасиеттерін сақтайды,
• барлық құрылымның қызмет ету мерзімін ұзартады.

ondutiss.pro арнасында өңдеу туралы бейне.



Техникалық сипаттамалар	Орама 75 м²
Бір орам бағасы*	7700 - 8100 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	102 - 108 руб.
Беттік тығыздық, г/м², РФ ГОСТ 2678	130 ± 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	кем емес 180 / 105
Бу өткізгіштігі, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	кем емес 700
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	0,071 артық емес
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	0,055 артық емес
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	кемінде 5000
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ
Ультракүлгін қартаюға төзімділік, күндер, РФ ГОСТ 32317-2012	90
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә
Ені, м, ГОСТ 2678	1.5
Ұзындығы, м,ГОСТ 2678	50
Ролик диаметрі, мм	185 ± 3
Орамның салмағы, кг	9.7
Қызмет мерзімі, жылдар	

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде

