Мембраны (АМ)
ONDUTISS PRO AM 130

Функции супердиффузионной мембраны:
• защищает утеплитель и элементы кровли от протечек, холодного воздуха и конденсата,
• выпускает пар из утеплителя,
• снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
• продлевает срок службы всей конструкции.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 75 м²
Цена за рулон*	7700 - 8100 руб.
Цена за метр квадратный*	102 - 108 руб.
Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678	130 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 180 / 105
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не менее 700
Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не более 0,071
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не более 0,055
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928, метод В	не менее 5000
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	90
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Ширина, м,ГОСТ 2678	1.5
Длина, м, ГОСТ 2678	50
Диаметр рулона, мм	185 ± 3
Вес рулона, кг	9.7
Срок службы, лет	

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

