Супердыфузійныя мембраны (АМ)
ONDUTISS PRO AM 180

Функцыі супердиффузионной мембраны:
• абараняе ўцяпляльнік і элементы даху ад працёкаў, халоднага паветра і кандэнсату,
• выпускае пар з ўцяпляльніка,
• зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізаляцыйныя ўласцівасці ўцяпляльніка,
• падаўжае тэрмін службы ўсёй канструкцыі.

Можа быць выкарыстана ў якасці часовай даху для абароны ўцяпляльніка і элементаў канструкцыі на працягу 90 дзён да мантажу асноўнага дахавага пакрыцця.



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 75 м²
Цана за рулон*	10380 - 11000 руб.
Кошт за метр квадратны*	138 - 147 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м², РФ ГОСТ 2678	180 +/- 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 280 / 170
Парапранікальнасць, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не менш за 550
Супраціў парапраніканню, Rп, м2 * ч * Па / мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	не больш 0,080
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	не больш за 0,120
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	не менш 6000
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Ўстойлівасць да УФ-старэнню, дзён, РФ ГОСТ 32317-2012	90
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Так
Шырыня, м,ГОСТ 2678	1.5
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	50
Дыяметр рулона, мм	220
Вага рулона, кг	14
Тэрмін службы, лет	

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн

Тэрмін службы 50 гадоў | Кантроль якасці | Зручны мантаж | УФ-абарона 90 дзён