Супердиффузиялық мембраналар (АМ)
ONDUTISS PRO AM 180

Супердиффузиялық мембрананың функциялары:
• оқшаулау мен шатыр элементтерін ағып кетуден, суық ауа мен конденсациядан қорғайды,
• оқшаулаудан бу шығарады,
• жылу шығынын азайтады, оқшаулаудың жылу оқшаулау қасиеттерін сақтайды,
• бүкіл құрылымның қызмет ету мерзімін ұзартады.

Негізгі шатыр жабыны орнатылғанға дейін 90 күн ішінде оқшаулау мен құрылымдық элементтерді қорғау үшін уақытша шатыр ретінде пайдалануға болады.



Техникалық сипаттамалар	Орама 75 м²
Бір орам бағасы*	10380 - 11000 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	138 - 147 руб.
Беттік тығыздық, г/м², РФ ГОСТ 2678	180 +/- 5%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	кемінде 280 / 170
Бу өткізгіштігі, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	кемінде 550
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	0,080 артық емес
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	0,120 артық емес
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В	кемінде 6000
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ
Ультракүлгін қартаюға төзімділік, күндер, РФ ГОСТ 32317-2012	90
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә
Ені, м, ГОСТ 2678	1.5
Ұзындығы, м,ГОСТ 2678	50
Ролик диаметрі, мм	220
Орамның салмағы, кг	14
Қызмет мерзімі, жылдар	

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде

