


# Параізаляцыйнай плёнкі (В) ONDUTISS PRO В

## Функцыі параізаляцыйнай плёнкі:

- абараняе ўцяпляльнік і канструкцыю будынка ад пранікнення вадзяных пар знутры памяшкання,
- зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізаляруючыя ўласцівасці ўцяпляльніка,
- абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц ўцяпляльніка.

Відэа па мантажы на канале [ondutiss.pro](https://ondutiss.pro)



## Тэхнічныя характарыстыкі

## Рулон 75 м<sup>2</sup>

Цана за рулон*	6000 - 6300 руб.
Кошт за метр квадратны*	80 - 84 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	185 ± 5%
Таўшчыня, мкм	200
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, <a href="#">РФ ГОСТ 2678</a>	не менш 105 / 100
Парапранікальнасць, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">РФ ГОСТ 25898 - 2020</a>	не более 3
Супраціў парапраніканню, Rp, м2 * ч * Па / мг ( <a href="#">РФ ГОСТ 25898-2020</a> )	не менш за 149
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м ( <a href="#">РФ ГОСТ 25898-2012</a> )	не менш за 110
Водоупорность, мм вод.ст., <a href="#">РФ ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менш за 7000
Воданепранікальнасць, клас, <a href="#">РФ ГОСТ EN 1928</a> , метод А	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Так
Шырыня, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	1.5
Даўжыня, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	50
Вага рулона, кг	14.3
Тэрмін службы, лет	50

\* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін  
службы 50  
гадоў



Кантроль  
якасці



Першае  
сыравіну



Абарона ад  
бактэрый



Тэмпература  
прымянення  
-60° - +80°