

Параізаляцыйнай плёнкі (В) ONDUTISS PRO В

Функцыі параізаляцыйнай плёнкі:

- абараняе ўцяпляльнік і канструкцыю будынка ад пранікнення вадзяных пар знутры памяшкання,
- зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізаляруючыя ўласцівасці ўцяпляльніка,
- абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц ўцяпляльніка.

Відэа па мантажы на канале ondutiss.pro



Тэхнічныя характарыстыкі

Рулон 75 м²

Цана за рулон*	6000 - 6300 руб.
Кошт за метр квадратны*	80 - 84 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	185 ± 5%
Таўшчыня, мкм	200
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 105 / 100
Парапранікальнасць, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не более 3
Супраціў парапраніканню, Rп, м2 * ч * Па / мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	не менш за 149
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	не менш за 110
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	не менш за 7000
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80
Друк на палатне	Так
Шырыня, м, ГОСТ 2678	1.5
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	50
Вага рулона, кг	14.3
Тэрмін службы, лет	50

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін
службы 50
гадоў



Кантроль
якасці



Першае
сыравіну



Абарона ад
бактэрый



Тэмпература
прымянення
-60° - +80°