

Бу тосқауыл пленкалары (В) ONDUTISS PRO В

Бу тосқауыл пленкасының функциялары:

- оқшаулау және құрылыс конструкцияларын бөлме ішінен су буының енуінен қорғайды,
- жылу шығынын азайтады, оқшаулаудың оқшаулау қасиеттерін сақтайды,
- интерьерлерді оқшаулау бөлшектерінен қорғайды.

ondutiss.pro арнасында өңдеу туралы бейне.



Техникалық сипаттамалар	Орама 75 м ²
Бір орам бағасы*	6000 - 6300 руб.
Шаршы метрдің бағасы*	80 - 84 руб.
Беттік тығыздық, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	185 ± 5%
Қалыңдығы, мкм	200
Разрывная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	кем емес 105 / 100
Бу өткізгіштігі, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	артық емес 3
Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	кемінде 149
Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	кемінде 110
Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	кемінде 7000
Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1
Біріктірілген жабысқақ таспа	Жоқ
Пайдалану температурасы, °С	от -60 до +80
Кенепте басып шығару	Иә
Ені, м, ГОСТ 2678	1.5
Ұзындығы, м, ГОСТ 2678	50
Орамның салмағы, кг	14.3
Қызмет мерзімі, жылдар	50

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде



Қызмет мерзімі 50 жыл



Сапаны бақылау



Бастапқы шикізат



Бактериялардан қорғау



Қолдану температурасы -60° - +80°