# Бу тосқауыл пленкалары (В)
# ONDUTISS PRO B

**Бу тосқауыл пленкасының функциялары:**
• оқшаулау және құрылыс конструкцияларын бөлме ішінен су буының енуінен қорғайды,
• жылу шығынын азайтады, оқшаулаудың оқшаулау қасиеттерін сақтайды,
• интерьерлерді оқшаулау бөлшектерінен қорғайды.

**ondutiss.pro арнасында өңдеу туралы бейне.**




| Техникалық сипаттамалар | Орама 75 м² |
|---|---|
| Бір орам бағасы* | 6000 - 6300 руб. |
| Шаршы метрдің бағасы* | 80 - 84 руб. |
| Беттік тығыздық, г/м², РФ ГОСТ 2678 | 185 ± 5% |
| Қалыңдығы, мкм | 200 |
| Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678 | кем емес 105 / 100 |
| Бу өткізгіштігі, г/(м²*24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020 | артық емес 3 |
| Бу өткізгіштікке төзімділік, RN, м2 * сағ * Па/мг (РФ ГОСТ 25898-2020) | кемінде 149 |
| Бу диффузиясы бойынша ауа қабатының эквивалентті қалыңдығы, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012) | кемінде 110 |
| Суға төзімділік, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928, метод В | кемінде 7000 |
| Су өткізбейтін, класы, РФ ГОСТ EN 1928, метод А | W1 |
| Біріктірілген жабысқақ таспа | Жоқ |
| Пайдалану температурасы, °С | от -60 до +80 |
| Кенепте басып шығару | Иә |
| Ені, м, ГОСТ 2678 | 1.5 |
| Ұзындығы, м,ГОСТ 2678 | 50 |
| Ролик диаметрі, мм | 125±3 |
| Орамның салмағы, кг | 14.3 |
| Қызмет мерзімі, жылдар | |

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде

