

# Пароизоляция (В) ONDUTISS PRO В

## Функции пароизоляционной плёнки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Видео по монтажу на канале [ondutiss.pro](https://www.youtube.com/channel/UC...)



Технические характеристики	Намотка 75 м <sup>2</sup>
Цена за рулон*	6000 - 6300 руб.
Цена за метр квадратный*	80 - 84 руб.
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">ГОСТ 2678</a>	185 ± 5%
Толщина, мкм	200
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	не менее 105 / 100
Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">ГОСТ 25898 - 2020</a>	не более 3
Сопrotивление паропроницанию, R <sub>p</sub> , м <sup>2</sup> ·ч· Па/мг <a href="#">ГОСТ 25898-2020</a>	не менее 149
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, S <sub>d</sub> , м ( <a href="#">ГОСТ 25898-2012</a> )	не менее 110
Водоупорность, мм вод.ст., <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менее 7000
Водонепроницаемость, класс, <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Ширина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	1.5
Длина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	50
Вес рулона, кг	14.3
Срок службы, лет	50

\*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы  
50 лет



Контроль  
качества



Первичное  
сырьё



Защита от  
бактерий



Температура  
применения  
-60° - +80°