

# Пароизоляция (В) **ONDUTISS PRO В**

## Функции пароизоляционной пленки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

**Видео по монтажу на канале [ondutiss.pro](#)**



## Технические характеристики

### Намотка 75 м<sup>2</sup>

Цена за рулон*	5200 - 6000 руб.
Цена за метр квадратный*	69 - 80 руб.
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> , <a href="#">ГОСТ 2678</a>	185 ± 5%
Толщина, мкм	200
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	не менее 105 / 100
Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), <a href="#">ГОСТ 25898 - 2020</a>	не более 3
Сопротивление паропроницанию, R <sub>p</sub> , м <sup>2</sup> ·ч·Па/мг <a href="#">ГОСТ 25898-2020</a>	не менее 149
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, S <sub>d</sub> , м ( <a href="#">ГОСТ 25898-2012</a> )	не менее 110
Водоупорность, мм вод.ст., <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод В	не менее 7000
Водонепроницаемость, класс, <a href="#">ГОСТ EN 1928</a> , метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Ширина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	1.5
Длина, м, <a href="#">ГОСТ 2678</a>	50
Вес рулона, кг	14.3
Срок службы, лет	50

\*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы  
50 лет



Контроль  
качества



Первичное  
сырьё



Защита от  
бактерий



Температура  
применения  
-60° - +80°