Пароизоляция (В)
ONDUTISS PRO B

Функции пароизоляционной плёнки:
• защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
• снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
• защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Видео по монтажу на канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 75 м²
Цена за рулон*	6000 - 6300 руб.
Цена за метр квадратный*	80 - 84 руб.
Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678	185 ± 5%
Толщина, мкм	200
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 105 / 100
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не более 3
Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не менее 149
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не менее 110
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928, метод В	не менее 7000
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Да
Ширина, м,ГОСТ 2678	1.5
Длина, м, ГОСТ 2678	50
Диаметр рулона, мм	125±3
Вес рулона, кг	14.3
Срок службы, лет	

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

