

Параізаляцыйнай плёнкі (В) ONDUTISS PRO Flat Roof

Функцыі параізаляцыйнай плёнкі:

- абараняе ўцяпляльнік і канструкцыі будынка ад пранікнення вадзяных пар знутры памяшкання,
- зніжае цепластраты, захоўвае цеплаізаляруючыя ўласцівасці ўцяпляльніка,
- абараняе ўнутраныя памяшканні ад часціц ўцяпляльніка.



Тэхнічныя характарыстыкі	Рулон 300 м ²	Рулон 90 м ²
Цана за рулон*	8600 - 9900 руб.	2500 - 3000 руб.
Кошт за метр квадратны*	28 - 33 руб.	27 - 34 руб.
Павярхоўная шчыльнасць, г/м ² , РФ ГОСТ 2678	90 ± 5%	90 ± 5%
Таўшчыня, мкм	100	100
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, Н/50мм, РФ ГОСТ 2678	не менш 45 / 40	не менш 45 / 40
Парапранікальнасць, г/(м ² *24 ч), РФ ГОСТ 25898 - 2020	не более 7	не более 7
Супраціў парапраніканню, Rp, м2 * ч * Па / мг (РФ ГОСТ 25898-2020)	не менш за 261	не менш за 261
Эквівалентная таўшчыня пласта паветра па дыфузіі пара, Sd, м (РФ ГОСТ 25898-2012)	не менш за 188	не менш за 188
Водоупорность, мм вод.ст., РФ ГОСТ EN 1928 , метод В	не менш за 4700	не менш за 4700
Воданепранікальнасць, клас, РФ ГОСТ EN 1928 , метод А	W1	W1
Інтэграваная клеючая стужка	Не	Не
Ўстойлівасць да УФ-старэнню, дзён, РФ ГОСТ 32317-2012	90	90
Тэмпература эксплуатацыі, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Друк на палатне	Не	Не
Шырыня, м, ГОСТ 2678	3	3
Даўжыня, м, ГОСТ 2678	100	30
Вага рулона, кг	27	8.3
Тэрмін службы, лет	50	50

* на аснове сярэдніх значэнняў выбарачнага маніторынгу рознічных цэн



Тэрмін
службы 50
гадоў



Зручны
мантаж



УФ-абарона
90 дзён



Абарона ад
бактэрый



Эка-бяспека